

THE GLOBAL BENCHMARK FOR QUALITY, SAFETY, AND DESIGN.

SUPERPLASMA AQ CE

ESTÁNDAR
EN 397 | -30°C / LD / MM

EN 12492
sólo para las cláusulas siguientes:
Capacidad de absorción de energía de choque
4.2.1.2 impacto frontal, 4.2.1.3 impacto lateral, 4.2.1.4 impacto trasero
4.2.2 | Penetración

MATERIAL
CARCASA EXTERIOR:
Polipropileno de alta densidad

CARCASA INTERIOR:
Neopor® Ccycled® by BASF | EPS obtenido a partir del reciclado químico de residuos plásticos.

CINTA:
Nylon PA suave

TEMPERATURA DE USO
-30°C / +50°C

PESO
390 g

TALLA
Universal regulable de 51 a 63 cm

CATEGORÍA
II



WHE00104

201	204	207
202	205	208
203	206	210

TECNOLOGÍAS

- **SISTEMA DE AJUSTE QUICK FIT** Sistema de ajuste del tamaño para una máxima estabilidad.
- **ACOLCHADO 2DRY** Tecnología del tejido que absorbe la humedad para una mayor comodidad durante todo el día.
- **CANALES DE VENTILACIÓN** 10 entradas de aire que mejoran la transpiración y el confort.
- **MALLA ANTI-INTRUSIÓN** Evita que entren residuos en los canales de ventilación.
- **ANILLO DE ENGANCHE PARA LLEVAR** Ofrece una fijación segura del casco al arnés o a otros elementos.
- **PUNTOS DE FIJACIÓN PARA EL ADAPTADOR DE LOS AURICULARES** Diseñada para conectar los auriculares al casco.
- **PUNTOS DE FIJACIÓN PARA LA VISERA** Los puntos de fijación permiten atornillar la visera al casco.
- **CLIPS PARA LINTERNA INTEGRADOS** Diseñado con 4 puntos de fijación de linternas incorporados en nylon.

PRODUCT OF ITALY

3 YEARS GUARANTEE

10 YEARS LIFE SPAN

SCAN FOR COMPLETE COLLECTION

© KASK S.p.A. All rights reserved.

KASK S.p.A. Via Variante di Cicola 6/E, 24060 Carobbio degli Angeli (BG) Italy
tel + 39 0354427497 · info@kask.com · kask-safety.com

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001